

Riepilogo Generale Botole a Pavimento

Per ogni utilizzo, il chiusino ideale

H = Altezza di installazione
W = Profondità della vasca

M = Spessore possibile del rivestimento
B = Carico di tenuta massimo

RM = A più sportelli
= Articolo a magazzino

= Solo su ordinazione

17 = Pagina catalogo
= Non più a magazzino, ma possibile la produzione

Da riempimento, estraibile

Lastra zigrinata

	Acciaio zincato				Alluminio				Acciaio Inox				Acciaio zincato	Alluminio	Acciaio Inox	
	Sistema ECO-V50	Sistema ECO-V80	Sistema ECO-V100	Sistema ECO-V120					Sistema ECO-E50	Sistema ECO-E80	Sistema ECO-E100	Sistema ECO-E120		Sistema ECO-RIWA		
EcoLine	 H 50 mm W 45 mm M fino a 10 mm B 15 kN RM 39	 H 80 mm W 75 mm M fino a 10 mm B 125 kN RM 39	 H 100 mm W 95 mm M fino a 10 mm B 125 kN RM 39	 H 120 mm W 115 mm M fino a 80 mm B 400 kN RM 39					 H 50 mm W 45 mm M fino a 10 mm B 15 kN 39	 H 80 mm W 75 mm M fino a 10 mm B 125 kN 39	 H 100 mm W 95 mm M fino a 10 mm B 125 kN 39	 H 120 mm W 115 mm M fino a 80 mm B 400 kN 39		 H 50 mm B 15 kN		
ProfessionalLine	 H 50 mm W 45 mm M fino a 10 mm B 15 kN RM 40	 H 80 mm W 75 mm M fino a 10 mm B 125 kN RM 40	 H 100 mm W 95 mm M fino a 10 mm B 125 kN RM 40	 H 120 mm W 115 mm M fino a 80 mm B 400 kN RM 40					 H 50 mm W 45 mm M fino a 10 mm B 15 kN 40	 H 80 mm W 75 mm M fino a 10 mm B 125 kN 40	 H 100 mm W 95 mm M fino a 10 mm B 125 kN 40	 H 120 mm W 115 mm M fino a 80 mm B 400 kN 40		 H 40 mm B 15 kN 28	 H 40 mm B 15 kN 28	
ProfessionalLine+	 H 50 mm W 27 mm M fino a 10 mm B 15 kN 8	 H 75 mm W 50 mm M fino a 10 mm B 125 kN 10			 H 75 mm W 65 mm M fino a 10 mm B 125 kN 11				 H 50 mm W 27 mm M fino a 10 mm B 15 kN 9	 H 75 mm W 50 mm M fino a 10 mm B 125 kN 10			 H 60 mm B 250 kN 29	 H 60 mm B 250 kN 29		
ProfessionalLine+		 H 125 mm W 100 mm M fino a 60 mm B 400 kN 12							 H 125 mm W 100 mm M fino a 60 mm B 400 kN 12				 H 79 mm (+70 mm Chiusura) B 15 kN 30	 H 79 mm (+70 mm Chiusura) B 15 kN 30		
MasterLine													 H 78 mm B 15 kN 27	 H 78 mm B 15 kN 27	 H 220 mm B 125/400 kN 26	

Riepilogo Generale Botole a Pavimento

Per ogni utilizzo, il chiusino ideale

H = Altezza di installazione

M = Spessore possibile del rivestimento

RM = A più sportelli

17 = Pagina catalogo

W = Profondità della vasca

B = Carico di tenuta massimo

= Articolo a magazzino

= Solo su ordinazione

= Non più a magazzino, ma possibile la produzione

= Antincendio

= Termico

Riepilogo Generale

Antincendio			Termico			Con apertura servoassistita, da riempimento		
Acciaio zincato	Alluminio	Acciaio Inox	Acciaio zincato	Alluminio	Acciaio Inox	Alluminio	Acciaio Inox	
Sistema PRO+ Antincendio EI120 H 75 mm W 50 mm M fino a 10 mm B 125 kN 13	Sistema PRO+ Antincendio EI90 H 75 mm W 65 mm M fino a 10 mm B 125 kN 14	Sistema PRO+ Antincendio EI120 H 75 mm W 50 mm M fino a 10 mm B 125 kN 13	Sistema PRO+ Termico H 75 mm W 50 mm M fino a 10 mm B 125 kN 16	Sistema PRO+ Termico H 75 mm W 65 mm M fino a 10 mm B 125 kN 17	Sistema PRO+ Termico H 75 mm W 50 mm M fino a 10 mm B 125 kN 16			
Sistema PRO+ Maxi Antincendio EI120 H 125 mm W 100 mm M fino a 60 mm B 400 kN 15		Sistema PRO+ Maxi Antincendio EI120 H 125 mm W 100 mm M fino a 60 mm B 400 kN 15	Sistema PRO+ Maxi Termico H 125 mm W 100 mm M fino a 60 mm B 400 kN 18		Sistema PRO+ Maxi Termico H 125 mm W 100 mm M fino a 60 mm B 400 kN 18			
		Sistema MA-BS EI90 H 78 mm W 50 mm M fino a 10 mm B 125 kN 22	Sistema MA-BSZ EI90 H 78 mm W 50 mm M fino a 10 mm B 125 kN 23					Sistema MA-GB H 78 mm W 50 mm M fino a 10 mm B 125 kN 20
								Sistema MA-GBZ H 78 mm W 50 mm M fino a 10 mm B 125 kN 21
								Sistema MA-WB H 220 mm W 85 mm M fino a 85 mm B 400 kN 24

Quadrato		
impermeabile	antifondamento	anti inondazione
Sistema SA1 Superficie laccata con perle di vetro H 107 mm ¹⁾ 32	Sistema SA3 Superficie laccata con perle di vetro H 149 mm ¹⁾ 34	Sistema SA5 Superficie laccata con perle di vetro H 149 mm ¹⁾ 36
Rotondo		
impermeabile	antifondamento	anti inondazione
Sistema SA2 Superficie laccata con perle di vetro H 78 mm ¹⁾ 33	Sistema SA4 Superficie laccata con perle di vetro H 124 mm ¹⁾ 35	Sistema SA6 Superficie laccata con perle di vetro H 124 mm ¹⁾ 37
1) + 70 mm Chiusura		
EasyLifter		
 41		

ITA_Schacht_Produnktübersicht Schachtabdeckungen_V25_KAEN_010822